

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ГЕОТЕКСТИЛЬНАЯ ЛЕНТА

LYTREN®

Лента LYTREN из прочного нетканого полиэстерного волокна с односторонним клеевым покрытием – это новинка в сфере строительных технологий



Эластичная, прочная на растяжение

Легкая, обладает низкой плотностью


Препятствует размножению микроорганизмов и насекомых

Инертна по отношению к кислотам и щелочам


Обладает свойствами шумо- и виброизоляции

Устойчива к воздействию воды, УФ-излучению и различным температурным режимам

Контактный каучуковый клей постоянного действия позволяет прочно соединить или укрепить любые материалы и изделия



Древесина и производные материалы



Резиновые и битумные изделия



Полимерные материалы



Металл с покрытием и без покрытия



Изделия из цемента, стекла, др.



Минеральные материалы



+7 (495) 902-65-86



irecom.ru



mail@irecom.ru

Самоклеящаяся геотекстильная лента LYTREN легко решает проблемы при выполнении монтажных и строительно-ремонтных работ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ

- ✓ **Устройство примыкания кровли**
- ✓ **Крепление элементов кровли**
без применения механического крепежа
- ✓ **Герметизация:**
 - Стыков, углов, откосов
 - Водосливов, воронок
- ✓ **Армирование:**
 - Фартуков парапетов
 - Галтелей
 - Скосов



ВЕНТИЛЯЦИЯ

- ✓ **Соединение изделий:**
 - Труб из оцинкованного металла
 - Гофрированных алюминиевых труб
 - Пластиковых изделий
- ✓ **Адгезионная основа для:**
 - Огнеупорных составов
 - Шумоизоляционного материала



LYTREN – БЫСТРО, УДОБНО, НАДЕЖНО



+7 (495) 902-65-86



irecom.ru



mail@irecom.ru

Самоклеящаяся геотекстильная лента LYTREN легко решает проблемы при выполнении монтажных и строительно-ремонтных работ

МОНТАЖ КАРКАСНЫХ ДОМОВ

- ✓ **Гидроизоляция швов**
между окнами и каркасами
- ✓ **Герметизация:**
 - Стыков между наружными и внутренними стеновыми панелями
 - Углов фасадов, откосов, отливов
 - Стыков кровельных плит
- ✓ **Монтаж:**
 - Торцевой части СИП-панелей
 - Порогов и ступенек
 - Пола и стен ванных комнат при гидроизоляции или укладке кафеля



СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ: ДРУГОЕ

- ✓ **Герметизация межпанельных швов**
без заполнения герметиком
- ✓ **Устройство нескользящего порога ступенек**
- ✓ **Усиление порогов и ступеней**



LYTREN – БЫСТРО, УДОБНО, НАДЕЖНО



+7 (495) 902-65-86



irecom.ru



mail@irecom.ru

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ГЕОТЕКСТИЛЬНАЯ ЛЕНТА

LYTREN®

LYTREN – лента из полиэстерного нетканого полотна с контактным каучуковым клеем постоянного действия на лайнере из силиконизированной бумаги

25+
лет уверенной
эксплуатации

15+
совместимых
материалов

Технические характеристики	Ед. изм.	Значения
Общая плотность (без лайнера)	г/м ²	140 ± 5
Общая толщина (без лайнера)	мм	0,65 ± 0,005
Разрывная нагрузка по длине	Н	90
Разрывная нагрузка по ширине	Н	100
Удлинение при разрыве по длине	%	70-120
Удлинение при разрыве по ширине	%	80-130
Прочность на разрыв	Н/см	23
Адгезия к стали	Н/см	9+
Липкость	Н/см	8
Температура применения	°С	От -5 до +75
Температура эксплуатации	°С	От -40 до +95 (±5)
Ширина ленты	мм	50, 75, 100, 150, 200
Длина ленты	м	25

ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ ПРЯМО СЕЙЧАС!



mail@irecom.ru



irecom.ru



+7 (495) 902-65-86



127299, г.Москва, ул. Космонавта
Волкова д.10 стр.1, офис 709

